

FIAT PROFESSIONAL e-SCUDO TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI	e-Scudo 75 kWh		
TYYPPI	Kestomagneetoitu synkronimoottori		
SUURIN TEHO, kW (hv), Eco / Normal / Power	60 (82) / 80 (109) / 100 (136)		
SUURIN VÄÄNTÖMOMENTTI, Nm, Eco / Normal / Power	180 / 210 / 260		
AKUN TYYPPI	Litium-ioni (Li-Ion)		
AKUN KAPASITEETTI, kWh	75		
AJONEUVOLATURI (AC), kW	11 kW / 3-vaihe		
LATAUSPISTOKE	IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)		
VAIHEISTO	Yksinopeuksinen alennusvaihe		
VAIHEISTON TYYPPI	1		
VAIHEIDEN lkm			
OHJAUS	•		
SÄHKÖHYDRAULINEN TEHOSTUS	12,4		
KÄÄNTÖMPYRÄ PYÖRÄSTÄ MITATTUNA (m)			
JOUSITUS - JARRUT - RENKAAT	EDESSÄ : joustintuet / TAKANA : erillisjousitus kuormatuntevalla iskunvaimennuksella		
JOUSITUS	Tuuletetut levyjarrut / Levyjarrut		
JARRUT EDESSÄ / TAKANA	215/65 R16 tai 215/60 R17		
RENKAAT			
VERSIO	e-Scudo 75 kWh		
	Standard		Maxi
MASSAT (kg)			
OMAMASSA	2100		2128
KOKONAISMASSA	3025		3055
KANTAVUUS	925		927
JARRUTON PERÄVAUNU		750	
JARRULLINEN PERÄVAUNU		1000	
YHDISTELMÄMASSA		4025	
KATTOKUORMA		170	
TOIMINTASÄDE, SÄHKÖN KULUTUS JA LATAUSAJAT			
TOIMINTASÄDE (km)		350	
YHDISTETTY KULUTUS (Wh / km)	238		240
CO2 PÄÄSTÖ (g/km)		0	
MODE 2 LATAUS, 0 - 100% (10A PISTORASIA)		47 tuntia	
MODE 3 LATAUS, 0 - 100% (11kW / 3-VAIHE WALLBOX)		7 tuntia 30 min	
PIKALATAUS, 0 - 80% (100 kW CCS)		45 minuuttia	
SUORITUSKYKY			
KIIHTYVYYS 0 -100 km/h (s)		13,1	
HUIPPUNOPEUS (km/h)		130	
MITAT	Standard		
KORIMALLI	Maxi		
ULKOMITAT (mm)			
PITUUS	4983		5333
ETUVUUTYYS		904	
AKSELIVÄLI		3275	
TAKAVUUTYYS	803		1153
LEVEYS (KORIN LEVEYS)		2010	
LEVEYS (PEILIT TAITETTUNA)		2204	
RAIDEVÄLI EDESSÄ		1627	
RAIDEVÄLI TAKANA		1600	
KORKEUS	1835		1940
MAAVARA		150	
TAKAOVIEN AUKON MITAT (mm)			
LEVEYS		1282	
KORKEUS		1220	
PIENIN LASTAUSKYNNYS	544		600
SUURIN LASTAUSKYNNYS	613		633
LIUKOVEN AUKON MITAT (mm)			
OVI AUKON LEVEYS		935	
OVI AUKON KORKEUS		1241	
TAVARATILAN MITAT (mm)			
KORKEUS		1397	
PITUUS (FlexCarao® ei käytössä)	2512		2862
PITUUS (FlexCarao® käytössä)	3674		4024
LEVEYS PYÖRÄKOTELOIDEN VÄLISSÄ		1258	
SUURIN LEVEYS		1636	
TAVARATILAN TILAVUUEDET (m ³)			
TAVARATILAN TILAVUUS (ilman FlexCarao® tuomaa lisätilaa)	5,3		6,1
TAVARATILAN TILAVUUS (FlexCarao® :lla)	5,8		6,6
EUROLAVOJA lkm		3	
ISTUINPAIKKOJEN lkm		2 tai 3	